

Нови 8-портови комутатори на Linksys

Разрастването на бизнеса изисква нови ефективно ефективни мрежови решения, които да се променят според нуждите на компаниите. Ето защо Linksys пуска пет нови 8-портови комутатора, които вече се предлагат на нашия пазар от официалния дистрибутор Comel Soft.

Linksys SRW208 предлага възможност за изграждане на интелигентна и защитена мрежова инфраструктура. Комбинацията от интелигентност и малки размери е идеална за конферентни и учебни зали, където защитеността и надеждността при работа са задължителни.

Сигурността на мрежата е основен приоритет за всеки бизнес. Повечето мрежи за данни не са защитени, затова неоторизираният достъп и загубата на данни са често срещано явление. SRW208 защитава мрежата чрез идентификация през 802.1X порт и MAC филтрация. 802.1X изисква клиентът да потвърди идентификацията преди портът да започне обмен на данни.

Бизнесът вече оценява нуждата от Voice over IP (VoIP) и постепенно прехвърля своите гласови услуги към IP-базиран платформи, поддържащи едновременно глас и данни. Неуправляемите IP мрежи често занижават качеството на предавания на глас. С разширени QoS и функциите за управление на трафика в SRW208, гласовите данни са с приоритет, за да се осигурят надеждни гласови комуникации.

Освен възможностите на Linksys SRW208, моделът SRW208G поддържа по-голям капацитет (5,6 Gbps), Gigabit Ethernet порт и MiniGBIC порт за оптична връзка.

Linksys SRW208L поддържа мрежи с капацитет 3,8 Gbps и предлага допълнително LC конектор за 100base-LX SMF порт за оптична връзка (1310 nm).

За безжични и VoIP решения, моделите SRW208P и SRW208MP поддържат стандарта IEEE802.3af за захранване по LAN кабел (Power over Ethernet, PoE). SRW208P предлага 4 порта с максимум 15,4 W на порт или 8 порта с максимум 7,5 W на порт (само 10/100 портове). Схемата за контрол на захранването автоматично открива Power over Ethernet в крайните устройства и чак тогава подава захранване. Присъства защита от късо съединение и LED индикация за статуса на PoE порта. Моделът SRW208MP предлага максимум 15,4W на порт (само 10/100 портове).

Новите комутатори на Linksys осигуряват допълнителна защита, а интерфейсът WebView предлага интуитивно и защитено управление, позволяващо ви да използвате функциите на комутаторите за създаване на оптимизирана и безопасна мрежа.

	<p>Linksys SRW208 Управляем 8-портов комутатор</p> <ul style="list-style-type: none"> • 8x 10/100 Mbps Auto Sensing, Full Duplex порта • Капацитет 1.6 Gbps • 256 активни VLAN (до 4096) • Таблица за 8k MAC адреси • HTTP, SNMP, SSH, RMON функции за управление • Конзол порт за управление - RS232 • Възможност за монтиране в 19" шкаф
	<p>Linksys SRW208G Управляем 8-портов комутатор</p> <ul style="list-style-type: none"> • 8x 10/100 Mbps Auto Sensing, Full Duplex порта • 1x Gigabit Ethernet порт • 1x MiniGBIC порт за оптична връзка • Капацитет 5.6 Gbps • 256 активни VLAN (до 4096) • Таблица за 8k MAC адреси • HTTP, SNMP, SSH, RMON функции за управление • Конзол порт за управление - RS232 • Възможност за монтиране в 19" шкаф
	<p>Linksys SRW208L Управляем 8-портов комутатор</p> <ul style="list-style-type: none"> • 8 10/100 Mbps Auto Sensing, Full Duplex порта • 1x LC конектор за 100base-LX SMF порт на 1310 nm за оптична връзка • 1x MiniGBIC порт за оптична връзка • Капацитет 3.8 Gbps • 256 активни VLAN (до 4096) • Таблица за 8k MAC адреси • HTTP, SNMP, SSH, RMON функции за управление • Конзол порт за управление - RS232 • Възможност за монтиране в 19" шкаф
	<p>Linksys SRW208P Управляем 8-портов комутатор с PoE (Захранване по LAN кабел)</p> <ul style="list-style-type: none"> • 8 10/100 Mbps Auto Sensing, Full Duplex порта • 2x Gigabit Ethernet порт с 2x MiniGBIC порта за оптична връзка • PoE - 4 порта с максимум 15.4W на порт или 8 порта с максимум 7.5W на порт (само 10/100 портове) • Капацитет 5.6 Gbps • 256 активни VLAN (до 4096) • Таблица за 8k MAC адреси • HTTP, SNMP, SSH, RMON функции за управление • Конзол порт за управление - RS232 • Възможност за монтиране в 19" шкаф
	<p>Linksys SRW208MP Управляем 8-портов комутатор с PoE (Захранване по LAN кабел)</p> <ul style="list-style-type: none"> • 8 10/100 Mbps Auto Sensing, Full Duplex порта • 2x Gigabit Ethernet порт с 2x MiniGBIC порта за оптична връзка • PoE - максимум 15.4W на порт (само 10/100 портове) • Капацитет 3.8 Gbps • 256 активни VLAN (до 4096) • Таблица за 8k MAC адреси • HTTP, SNMP, SSH, RMON функции за управление • Конзол порт за управление - RS232 • Възможност за монтиране в 19" шкаф

Дистрибутор за страната:

"Комел Софт Мултимедия" ЕООД, 1517 София, ул. "Александър Екзарх" 15
тел.: +359 2 816-4910; 400-5910,15