

iiyama
cool blue.

364.60 ЛВ



LM 704 UT

HighBrightness Diamondtron M² CRT, 0.25mm AG;
Max. Resolution: 1280 x 1024 ;
Scanning: 30 - 70 KHz; 50 - 160 Hz;
Video Bandwidth: 110 MHz; 420 cd / m²



407.00 ЛВ

HM 704 UTC

HighBrightness Diamondtron M² CRT, 0.25mm AG;
Max. Resolution: 1600 x 1280 ;
Scanning: 30 - 96 KHz; 50 - 160 Hz;
Video Bandwidth: 160 MHz; 400 cd / m²

ПРЕДПЕЧАТ	■■■■■■■■
САД / САМ	■■■■■■■■
ОФИС ПРИЛОЖЕНИЯ	■■■■■■■■
ИГРИ / ВИДЕО	■■■■■■■■



powered by:
DIAMONDTRON™

<http://www.iiyama-bg.com>

* Цени на дребно без ДДС

Комел Софт Мултимедия, 1606 София, ул. "Л. Кошут" 51, тел 915-6-915; 915-6-920; факс 915-6-916

roline®

Designed in Switzerland 

ProSecure UPS моделите на Rotronic Logistics са надеждно и ценово ефективно решение, гарантиращо качествена защита и постоянно захранване на свързаните към тях устройства.

ProSecure са истински double-conversion (on-line) модели осигуряващи стабилизирано захранване, което не зависи нито от волтажа нито от честотните колебания по мрежата. По този начин Вашият хардуер винаги може да разчита на перфектна регулация и филтриране на захранващия източник.

Серията включва устройства с капацитет между 700 и 3000 VA, осигуряващи време за архивиране между 5 и 25 мин. Всеки ProSecure UPS се отличава с елегантен дизайн, компактни размери, ниско ниво на шума, функция за автоматично управление на батерията, пълна окомплектовка и специализиран софтуер за управление и диагностика.

НЕПРЕКЪСВАЕМИ ТОКОЗАХРАНВАЩИ УСТРОЙСТВА



ROLINE ProSecure - технически параметри

Модел	RV-PS700	RV-PS1000	RV-PS1000R	RV-PS1500	RV-PS2000	RV-PS3000
Капацитет VA / Watt	700VA / 490W	1000VA / 700W	1000VA / 700W	1500VA / 1050W	2000VA / 1400W	3000VA / 2100W
Време за архивиране: 100% / 50% натовар.	6 Min. / 15 Min.	8 Min. / 22 Min.	8 Min. / 22 Min.	6 Min. / 15 Min.	9 Min. / 25 Min.	7 Min. / 20 Min.
UPS входове / изходи	1x IEC 320 C14 / 4x IEC 320 C13					
Размери (мм)	145 x 400 x 220	145 x 400 x 220	438 x 508 x 130	145 x 400 x 220	192 x 460 x 385	192 x 460 x 385
Тегло	12.5 kg	15.0 kg	20.0 kg	18.0 kg	32.0 kg	37.0 kg
LED индикатори за статуса	Power-In, UPS Out, Bypass, Alarm, Load, Battery Capacity					
Комуникация с PC	RS-232 communication port and opto coupler relay					
Ниво на шума	< 40 dBA at distance of 1 meter					
ЦЕНА на дребно без ДДС	USD 393.60	USD 451.90	USD 543.50	USD 553.90	USD 800.70	USD 1082.70

Сертификати за безопасност и електромагнитно съответствие:

TUV-GS, CE (PAN European approved), UL, EN-50091-1-1/2, UL 1778, EN 6100-3-2, IEC 61000-4, FCC Part 15, CISPR 22

 **COMEL
SOFT**

1606 София, ул. "Лайош Кошут" 51
тел. 915-6-915; 915-6-916; факс: 915-6-916

e-mail: info@comelsoft.com
<http://www.comelsoft.com>